

PRODUKTBESKRIVNING:

Briljant är en fyllig, matt (5), halvmatt (15), halvblank (40) eller blank (70), vattenburen lackfärg, baserad på en helt ny unik kombination bas av PU alkyd och akrylat. Kombinationen ger en rad fördelar, som en hård men ändå flexibel och helt gulningsfri yta. Den har hög täck- och fyllkraft för ny- eller ommålning av alla typer av träytor, eller tidigare lackerade ytor, företrädesvis inomhus. Exempelvis snickerier, dörrar, köksluckor, dörrkarmar, lister, möbler mm. De flesta underlag av grundmålat trä, spånskivor, etc. Lackfärgen har utomordentligt god utflytning, och den ligger förhållandevis länge "öppen" för att möjliggöra efterslätning. Briljant produkterna ingår i Colorex Mix färgbrytningssystem.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	PU alkyd / akrylat
Volymtorrhalt	37%
Vikttorrhalt	52%
Densitet	1,30
Tvättbarhet	Klass 1
Täckförmåga	9,4 (RAL 9010)
Materialåtgång	8–10
Rengöring/spädning	Vatten
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	2 h
Övermålningsbar	8 h
Genomtorr	48 h
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat A/d): 130 g/l

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Träytor: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl.

Obehandlat trä inomhus grundas med Snickerigrund Aqua. Låt torka väl före lätt slipning med sandpapper för att avlägsna fibrer-resning.

Ojämnheter spacklas. Slipa slätt. Grundstryk med oförtunnad Snickerigrund Aqua, slipa med ett fint sandpapper och torka rent från damm innan färdigmålning.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Färgen appliceras med lämplig högkvalitativ lackfärgs-pensel, lackfärgs-roller eller, efter förtunning, med 10–20% vatten, med spruta.

På större ytor kan färgen med fördel rollas med korthårig roller före utjämning med lackpensel. Prova gärna först för bästa resultat.

Färdigstryk i minst 2 skikt med tid för torkning emellan.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.