

# Eminent pro 2 RF



## PRODUKTBESKRIVNING:

Eminent Pro 2RF är en proffsanpassad helmatt vattenburen sampolymerfärg med extremt hög täckförmåga och vithet samt mjuk ytstruktur. Den låga såväl yt- som underglansen, ger en i det närmaste helt reflektionsfri slutyta. Minimal lukt i samband med tork. Den är främst avsedd för invändig målning av tak i torra rum, i såväl hem som offentlig miljö, med underlag av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet, glasfiberväv/filt eller tidigare målade ytor. Eminent Pro 2RF är bästa valet när man vill ha en absolut helmatt reflektionsfri färg med högsta täckkraft. Maximal täckkraft erhålls när färgen är helt genomtork, men redan våttäcken är mycket god. Kan även användas som grundfärg på starkt sugande underlag. Eminent Pro 2RF är ett utmärkt val vid maskinell målning. Den höga torrhalten ger färgen extremt hög fyll- och täckförmåga. Produkten har mycket goda appliceringsegenskaper och är mycket lätt att applicera till en jämn yta med minimalt stänk vid rullning. Takytor ska alltid målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och med sista efterslätande strykningen mot största ljusinsläppet. Måla hela taket samtidigt. Produkten kan med lätthet fläckförbättras. Eminent Pro 2RF lämpar sig inte att nyanseras utan ska användas vit.

## TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	VAE
Volymtorrhalt	32%
Densitet	1,40
Glans	1, helmatt
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	7-9
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller eller färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2 h
Genomtorr	24 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Kat. A/a): <30 g/l

# Eminent pro 2 RF



## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som kalk- och limfärgstak, bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg.

Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten inte lossnar vid målning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg, t ex Blocka. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattenskador.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

### Målning

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter förtunning – med spruta. Takytor ska alltid målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och hela taket/väggen samtidigt. Eftersom färgen vid rollning har en viss struktur för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll med sista efterslätande strykningen mot största ljusinsläppet. Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende..

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

# Eminent pro 2 RF



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-11-22

Sida 3/3

## Underhåll

Ytan kan vid behov avtorkas med en torr trasa. Använd aldrig sprit vid rengöring av sampolymerfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.