



PRODUKTBESKRIVNING:

Grundolja Aqua är en vattenburen, penetrerande grundolja för grundning av trä utomhus. Den är speciellt framtagen för att fungera som första behandling i Färgsystem innan färdigmålning med grundfärg och toppfärg. Den föreskrivs som helt nödvändig på ändträ, skarvar och fogar på nytt virke före vidare målning.

Grundolja Aqua, kombinerat med Utegrund Aqua och någon av våra utefärgsprodukter ger ett motståndskraftigt och vattenavvisande system under många år. Produkten är främst avsedd för nytt virke men är även lämplig för grundning i samband med ommålning av tidigare målade, nu trärena, ytor. Produkten tränger djupt in i träet och motverkar sprickor och fuktinträning.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Linolja
Volymtorrhalt	15%
Densitet	1,01 g/cm ³
Glans	Beroende på underlag
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	6–10 m ² /L.
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2-3 h
Kulör	Klar
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/h): 30 g/l (2010)



Bruksanvisning:

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om oljan väl från botten innan du börjar måla.

Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +8°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten. Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt tvättmedel.

Målning

Grundoljan skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom avtorkning med en trasa fuktad med vatten. Var speciellt noggrann med skarvar och ändträ.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten med tillsatt diskmedel. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

OBS! Trasor indränkta med grundolja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.