



PRODUKTBESKRIVNING:

Vagans Pro+ 7 är en proffsanpassad tvättbar sidenmatt vattenburen akrylatfärg med hög täckförmåga och vithet samt mjuk ytstruktur. Obefintlig lukt och emission till omgivning i samband med tork. Den är främst avsedd för invändig målning av väggar i torra rum i såväl hem som offentlig miljö med underlag av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet, glasfiberväv/filt eller tidigare målade ytor. Vagans Pro+ 7 är bästa valet när man vill ha en universell färg som kan användas såväl för grund- som färdigmålning på väggar inomhus. Kan även användas som grundfärg på starkt sugande underlag. Produkten är ett utmärkt val vid sprutmålning. Den höga torrhalten ger färgen extremt hög täckförmåga. Produkten har mycket goda appliceringsegenskaper och är lätt att applicera till en jämn yta med minimalt stänk vid rullning. Produkten ingår i Colorex Mix färgbrytningssystem.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Akrylat
Volymtorrhalt	40%
Densitet	1,39 kg/l
Glans	7
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	4–8 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2–3 h
Genomtorr	24 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Kat. A/i): 30 g/l (2010)





BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Blanka alkydmålade ytor mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg.

Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattensador.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller, efter förtunning, med spruta.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.