

# WOODEX AQUA BASE PLUS

## grundolja

### PRODUKTTYP

Träskyddsmedel (produkttyp 8) som godkänts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 528/2012.

Godkännandets nummer: Finland: FI-2016-0005-1  
Sverige: 4745-1-1.

WOODEX AQUA BASE PLUS är en bruksfärdig vattenburen grundolja för grundning av trätytor före ytbehandlingen.

WOODEX AQUA BASE PLUS är avsedd för konsumenter och professionella användare. Används mot röta och blånad på trä, inom bruksklasserna 2 och 3 (SFS-EN 335).

WOODEX AQUA BASE PLUS används till att skydda trä som är antingen kontinuerligt exponerat för väder eller skyddat mot väder men utsatt för vätning. WOODEX AQUA BASE PLUS lämpar sig inte för användning på träkonstruktioner som kommer i direkt kontakt med mark eller som är i ständig kontakt med söt- eller saltvatten.

Färgproduktgrupp 131 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

### ANVÄNDNING

Fönsterkarmar, ytterdörrar, fasadbeklädnad, bräd- och timmerkonstruktioner, staket, takfötter, bilskjul o.dyl. obehandlade trätytor utomhus.

Trätytor som grundats med WOODEX AQUA BASE PLUS bör täckmålas så snart som möjligt, dock tidigast efter 24 h.

### TEKNISKA DATA

#### Torrhalt

Ca 14 vikt-%

#### Flyktiga organiska ämnen (VOC)

Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.

#### Åtgång

Total mängd som appliceras är 180–220 ml produkt / m<sup>2</sup>, vilket motsvarar en dryghet på 4,5– 5,5 m<sup>2</sup>/l.

#### Densitet

Ca 1 g/ml

#### Torktid, +23°C / 60 % RH

Dammtorr efter 1–2 timmar.  
Ytor som behandlats med WOODEX AQUA BASE PLUS är behandlingstorra och kan ytbehandlas efter ca 24 timmar.

#### Rengöring av redskap

Vatten och mild tvål

#### Kulörer

Färglös

#### Förpackningsstorlekar

1 L, 3 L, 10 L

### SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

## BRUKSANVISNING

### Applicering

WOODEX AQUA BASE PLUS används oförtunnad. Omblandas väl före användning.

WOODEX AQUA BASE PLUS appliceras på ren och torr yta med en mjuk pensel, ruller eller spruta. Lagring av behandlat virke ska ske antingen under tak med ett fungerande återvinningssystem eller på ett underlag ogenomträngligt för vatten. När appliceringen sker på byggnadsplatsen, förorena inte marken och ytvatten med produkten. Hantera produkten och torka nybehandlat virke i ett område med god ventilation.

Trä som utsätts för väderpåfrestning ska ytbehandlas med en produkt som lämpar sig för ändamålet. Vid ytbehandlingen följs de bruksanvisningar som finns för produkten som används. Ytbehandlingen ska göras före träytan utsätts för regn. Täcksiktet får inte innehålla en triazolbaserad fungicid.

Utomhusfärger tillverkade av Teknos Oy, som är avsedda för konsumenter och professionella användare, innehåller inte triazol. Alla grund- och täckfärger för utomhusbruk och tillverkade av Teknos kan användas för täckmålning av grundoljor som innehåller triazol.

### Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr och ren.  
Träets fukthalt får vara högst 18 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och grundoljans temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att applicera i direkt solsken.  
Observera, att torktiden är kortare än vanligt vid varmt eller blåsig väder.

### Första hjälp

Vid inandning, förflytta till frisk luft. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillstånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Kontakta omedelbart läkare. Ytterligare information: Se avsnitt 4 av säkerhetsdatabladet (första hjälpen åtgärder).

### Skyddsåtgärder

Tvätta huden med vatten och tvål om produkten kommer i kontakt med huden samt efter avslutat arbete. Produkten får inte användas i direkt kontakt med vattenmiljöer (vattendrag, sjöar m.m.). Undvik onödiga utsläpp i miljön, i synnerhet utsläpp i vatten. Använd inte produkten inomhus, utom för utvändiga fönsterkarmar och ytterdörrar. Applicera inte produkten eller placera behandlade trästycken där livsmedel/foder, livsmedelsredskap eller ytor för bearbetning av livsmedel kan komma i kontakt med eller förorenas av produkten eller behandlade trästycken. Tvätta händer och ansikte efter användning och innan du äter, dricker eller röker.

### Lagring

Lagras i tätt sluten originalförpackning. Förvaras frostfritt.

### Övrig information

#### Innehavaren av produktgodkännandet:

Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, Nederländerna.  
Tel. +31-10-5927494